

Dimmer TRONIC de radiotelemando (versión empotrada)

Núm. de pedido : 1180 00

Manual de instrucciones**1 Indicaciones de seguridad**

Sólo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamente y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.

Peligro de descarga eléctrica. Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas o someter a carga. Tenga en cuenta todos los interruptores de potencia susceptibles de suministrar tensiones peligrosas al aparato o a la carga.

Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa. Incluso con el aparato desconectado, la carga no está separada galvánicamente de la red.

La transmisión de radio se efectúa a través de un trayecto de transmisión no exclusivo y por tanto no es apropiada para aplicaciones del ámbito de la ingeniería de seguridad como, por ejemplo, la parada de emergencia o la llamada de alarma.

No acortar, alargar ni aislar la antena. El dispositivo puede ser dañado.

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.


2 Estructura del mecanismo

Imagen 1

- (1) Atenuadores de intensidad de luz
- (2) LED
- (3) Tecla de programación
- (4) Antena

3 Función**Información del sistema**

La potencia de emisión, la curva de respuesta y la antena no se deben modificar por razones legales.

El alcance de un sistema de radio formado por un emisor y un receptor depende de diferentes circunstancias.

Mediante la elección del mejor lugar de montaje posible y teniendo en cuenta las características del edificio, se puede optimizar el alcance del sistema.




Imagen 2: Alcance reducido debido a obstáculos constructivos

Ejemplo para la penetración en diferentes materiales:

Material	Penetración
Madera, Yeso, Paneles de cartón yeso	aprox. 90%
Ladrillo, Paneles de cartón prensado	aprox. 70%
Hormigón armado	aprox. 30%
Metal, Rejillas metálicas	aprox. 10%
Lluvia, Nieve	aprox. 1-40%

Uso conforme a lo previsto

- Conmutación y regulación de luz por control de radio de lámparas incandescentes, lámparas halógenas HV y transformadores electrónicos con lámparas halógenas
- Funcionamiento con un radioemisor apropiado, con pulsadores de instalación o estaciones auxiliares de 2 hilos
- Apto para funcionamiento mixto hasta la potencia total indicada (Datos técnicos)
- Montaje en falsos techos o montaje sobre revoque.
- i** No apto para funcionamiento con transformadores inductivos
- i** No es posible programar ninguna combinación de detector de presencia y de controlador.

Características del producto

- Principio de atenuación de sección de fase
- Se puede almacenar de manera continua la luminosidad de puesta en funcionamiento.
- Conexión a través de Softstart, que alarga la vida de la lámpara.
- Posibilidad de operación de escenas de luz
- Posibilidad de regulación de luz constante en combinación con un radiodetector de presencia
- Tiempo de retardo de la conexión de aprox. 1 minuto en combinación con un controlador por radio
- Ampliación de potencia por medio de módulos potenciales (véase instrucciones módulo de potencia)
- Protección electrónica contra cortocircuitos con desconexión permanente como muy tarde tras 7 segundos
- Protección electrónica contra exceso de temperatura
- i** El parpadeo de los medios luminosos conectados se logra no alcanzando la carga mínima indicada o por medio de impulsos circulares de control de las centrales eléctricas. Eso no representa de manera alguna un defecto del equipo.

4 Manejo

Manejo con radioemisor

Para poder manejar el regulador de luz se tiene que programar un radioemisor.

- i** Observar el manual del radioemisor.

Manejo a través de estación auxiliar de 2 hilos o pulsador de instalación

Conectar luz

- i** Se conecta la luz con la luminosidad de puesta en funcionamiento almacenada (véase capítulo 5.2. Puesta en funcionamiento) o se desconecta.

Estación auxiliar de 2 hilos:

- Pulsar brevemente la parte superior o inferior de la tecla.

Pulsador de instalación:

- Pulsar brevemente la tecla.

Activar la luz con una luminosidad mínima.

Estación auxiliar de 2 hilos:

- Pulsar prolongadamente la parte inferior de la tecla.

Pulsador de instalación:

- Pulsar prolongadamente la tecla.

Ajustar luminosidad

Luz conectada.

Estación auxiliar de 2 hilos:

- Pulsar la tecla arriba durante más de 0,5 segundos.
La luz se hace más clara hasta alcanzar la claridad máxima.
- Pulsar la tecla abajo durante más de 0,5 segundos.
La luz se hace más oscura hasta alcanzar la claridad mínima.

Pulsador de instalación:

- i** Con cada pulsación cambia la dirección de regulación.
- Mantener presionada la tecla hasta alcanzar la luminosidad deseada.
- i** Mientras se mantenga presionada la tecla, varía la luminosidad. Cuando se alcanza la luminosidad máxima, se invierte el proceso y la luminosidad varía hasta alcanzar la luminosidad mínima, etc.

5 Información para técnicos en electricidad

5.1 Montaje y conexión eléctrica



¡PELIGRO!

Peligro de descarga eléctrica por contacto con piezas conductoras de corriente.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Antes de trabajar en el aparato o en la carga, desconectar todos los interruptores de línea. ¡Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren en el entorno!

Conectar atenuador y montar

Guardar una distancia de 0,5 m con superficies metálicas o aparatos electrónicos, p. ej. hornos de microondas, equipos estereofónicos o televisores, balastos o transformadores.

Al menos, mantener 1 m de distancia entre el emisor y el receptor para evitar una sobreexcitación del receptor.

i Recomendación de línea para una descarga de tracción eficaz: H05VV-F 3G 1,5




Imagen 3: Plano de conexión del regulador de luz




Imagen 4: Plano de conexión del regulador de luz con estación auxiliar de 2 hilos




Imagen 5: Plano de conexión del regulador de luz con pulsador de instalación

- i** Los pulsadores de instalación con iluminación deben disponer de una borna N independiente.
 - Conectar el regulador de luz según el plano de conexión correspondiente.
 - Si hay varios interruptores de línea que suministren tensiones peligrosas al aparato o a la carga, acóplense los interruptores entre sí para garantizar la desconexión común o colóquese un cartel que indique que están.
- i** Colocar la antena de la manera más extendida posible.
 - Conectar la tensión de alimentación.
- i** Pulsando brevemente la tecla de programación, aprox. 1 segundo, se puede conectar o desconectar la carga.

5.2 Puesta en funcionamiento

- i** Observar el manual del radioemisor.



¡PELIGRO!

Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Antes de trabajar en el aparato, cubrir las piezas próximas que se encuentren bajo tensión.

Programar radioemisor

- i** Si todos los lugares de memoria están ocupados, se deberá borrar primero un radioemisor ya programado. Para ello se debe borrar cada uno de los canales y escenas de luz programados del radioemisor.

La distancia entre el receptor y el radioemisor es de entre 0,5 m y 5 m.

La carga está desconectada.

- Pulsar la tecla de programación durante unos 4 segundos.
LED parpadea. El aparato se encuentra en modo de programación durante aprox. 1 minuto.
- Activar el telegrama memorizado en el radioemisor (véase el manual del radioemisor).
El LED está encendido. El radioemisor se ha programado.
- Pulsar brevemente la tecla de programación.
La carga se conecta. El aparato se encuentra en modo de funcionamiento.
- i** El modo de programación se abandona automáticamente transcurrido aprox. 1 minuto.
- i** Programar por separado las teclas de escenas de luz.

- i** Al programar un radioemisor también se programan de forma automática todas las teclas de conexión y desconexión existentes.

Guardar luminosidad de puesta en funcionamiento

Es posible almacenar como luminosidad de puesta en funcionamiento en el regulador de luz un ajuste del valor de luminosidad.

- i** En el estado de entrega, se configura la luminosidad de puesta en funcionamiento con la luminosidad máxima.
- Configurar la luz según la luminosidad deseada.
 - Pulsar la tecla de programación durante más de 4 segundos.
Se guarda la luminosidad de puesta en funcionamiento. Para confirmar, se apaga y se vuelve a encender brevemente la luz.
- i** El valor de luminosidad de puesta en funcionamiento almacenado no se pierde en caso de caída de la red de alimentación.

Borrar individualmente el radioemisor

- Volver a programar el radioemisor que se va a borrar (véase Programar radioemisor). El LED parpadea rápidamente. El radioemisor se ha borrado.
- i** Si se han programado varios canales o escenas de luz de un radioemisor se deberán borrar todos de uno en uno.

Borrar todos los radioemisores

La carga está desconectada.

- Pulsar la tecla de programación durante unos 20 segundos.
El LED parpadea después de unos 4 segundos.
El LED parpadea después de unos 20 segundos.
- Soltar la tecla de programación durante los 6 segundos siguientes y presionarla de nuevo durante aprox. 1 segundo.
El LED está encendido. Los radioemisores se borran.
El LED parpadea rápidamente. Todos los radioemisores se han borrado.

6 Anexo

6.1 Datos técnicos

Tensión nominal	AC 230 V ~
Frecuencia de la red	50 / 60 Hz
Temperatura ambiente	0 ... +55 °C
Potencia de conexión a 35 °C	
i Datos de la potencia incluyendo las pérdidas de potencia del transformador.	
Lámparas incandescentes	50 ... 315 W
Lámparas halógenas HV	50 ... 315 W
Transformadores electrónicos	50 ... 315 W
óhmico-capacitivo	50 ... 315 W
Reducción de potencia por cada 5 °C, por encima de 35 °C	-10 %
Ampliaciones de potencia	véase el manual de la "Ampliación de potencia"
Dimensiones L×A×H	187×28×28 mm
Cantidad de mecanismos auxiliares.	sin límite
Longitud total del conductor de la carga	máx. 100 m
Longitud total de la línea auxiliar	máx. 100 m
Radiofrecuencia	433,05 MHz ... 434,79 MHz
Categoría del receptor	2
Radioemisor programable	máx. 30



Los simbolismo de la identificación de carga del atenuador indican, a la hora de regular la luz, el tipo de carga que se puede conectar así como el comportamiento eléctrico de una carga: R = óhmica, C = capacitiva

6.2 Ayuda en caso de problemas

El atenuador desconecta brevemente la carga y la vuelva a conectar.

Causa: activada la protección contra cortocircuitos, pero entretanto ya no hay error pendiente.

El atenuador desconecta la carga y no permite volver a conectarla.

Causa 1: se ha activado la protección electrónica contra cortocircuitos.

Subsanar cortocircuito.

- i** La protección electrónica contra cortocircuitos no equivale a un fusible convencional, sin separación galvánica del circuito de corriente de carga.

Causa 2: se ha activado la protección contra exceso de temperatura.

Desconectar el regulador de luz, para ello desconectar los interruptores de protección automático correspondiente.

Dejar enfriar el regulador de luz al menos durante 15 minutos.

Revisar la ubicación de montaje

Reducir la carga conectada.

Volver a conectar los interruptores de protección automático y el regulador de luz.

El regulador de luz no reacciona o solo en ocasiones.

Causa 1: la pila del emisor está vacía.

Cambiar la pila.

Causa 2: se ha sobrepasado el alcance de la radio. Los obstáculos constructivos reducen el alcance.

Revisar la ubicación de montaje

Revisar la conexión de la antena. Una conexión más extendida aumenta el alcance.

Utilización de un repetidor de radio.

6.3 Conformidad

Mediante la presente Gira Giersiepen GmbH & Co. KG declara que el tipo de instalación inalámbrica

Núm. de pedido 1180 00

se corresponde con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el número de artículo completo en el aparato. El texto íntegro de la declaración de conformidad UE se encuentra disponible en la siguiente dirección: www.gira.de/konformitaet

6.4 Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.

Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/ empresa de instalación/ establecimiento especializado en electricidad). Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de